



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.0394
Škola	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
Autor	Oslzlý František
Číslo	VY_32_Inovace_19_OV-Z_BOZP_Test znalostí BOZP
Název	Test znalostí BOZP
Téma hodiny	Procvičení znalostí BOZP
Předmět	Odborné předměty oboru Zedník
Ročník/y/	1-3..ročník
Datum tvorby	15.9.2013
Anotace	Tento učební materiál obsahuje test znalostí platných předpisů BOZP, žák vybere a napíše na přiložený papír písmeno správné odpovědi.
Očekávaný výstup	Prověření znalostí BOZP
Druh učebního materiálu	Prezentace s výkladem

TEST ZE ZNALOSTÍ PŘEDPISŮ BAOZ

- ✘ Vyberte správnou odpověď a zaznamenejte ji:
- ✘ 1) Jaká činnost se považuje za práci ve výškách?
 - a) práce od výšky 1,5m nad okolním terénem
 - b) práce v nadmořské výšce nad 500 n.m.
 - c) práce od výšky 2,5m nad okolním terénem

-
- ✖ 2) Prohlubně a otvory musíme:
 - a) nechávat odkryté, aby byly vidět
 - b) zakrýt poklopy zajištěnými proti posunutí
 - c) natřít žlutočernou barvou

-
- ✖ 3) Mezi prostředky osobního zajištění proti pádu patří zejména:
 - a) bezpečnostní lano a bezpečnostní pás
 - b) ochranná přilba
 - c) rukavice a brýle

-
- ✖ 4) Jaká práce se považuje za práci v hloubce?
 - a) práce na kozovém lešení
 - b) práce v tunelech
 - c) práce, kdy pracovník pracuje v hloubce 1,3m od okolního terénu

✖ 5) Kdo určuje sklon svahů výkopů?

a)projektant

b)investor

c)dělník pověřený kopáním

-
- ✖ 6) Čím se zajišťují stěny výkopu proti sesutí?
- a)lešením
 - b)pažením
 - c)bedněním

7) Jakou minimální výšku musí mít zábradlí?

a) 0,9 m

b) 1,1m

c) 1,2m

✖ 8) Jaká je minimální vzdálenost uložení
vykopané zeminy od okraje výkopu?

a) 0,1m

b) 0,5m

c) 1m

✖ 9) O jakou výšku musí přesahovat žebřík podlahu lešení?

a) 20cm

b) 40cm

c) 1m

✖ 10) V jaké výšce musí být vyvěšen přívodní kabel na volném prostranství?

a) 0,2m

b) 0,6m

c) minimálně 1,3m

✖ 11) Kdy používáme ochranné brýle nebo ochranný štít?

a) Když pracujeme na volném prostoru.

b) Pokaždé, když hrozí nebezpečí poškození zraku nebo hlavy.

c) Když svítí slunce.

-
- ✖ 12) Kudy se pohybujeme po pracovišti?
- a)nejkratší cestou
 - b)po vyznačených a určených cestách
 - c)nezáleží na tom

✖ 13) Jaký poměr stran musí mít minimálně
rampa pro přesun stavebního materiálu
kolečky?

a) 1:1

b) 1:4

c) 1:5

✖ 14) Jak velká může být maximální mezera mezi tyčemi u dvoutyčového zábradlí?

a) 0,7m

b) 0,6m

c) 0,5m

✖ 15) Jak minimálně velký musí být pracovní prostor pro zdění?

a) 80cm

b) 100cm

c) 60cm

Použitý materiál:

Vyhláška č.324/1990 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

591/2006 Sb.Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Autorem materiálu, pokud není uvedeno jinak, je František Oslzlý